

Model
Corvara
Lijn
Endurance
Certificering

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

81087-05

Veiligheidsnorm

S3 SRC

Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic Control

Dynamic Control is een kunststof hielkap die extra bescherming biedt rondom de enkels. Dankzij deze extra stevigheid rust de voet beter op de grond en kunnen zijwaartse bewegingen beter worden gecontroleerd.

Zero (k)

Deze Metal Free antiperforatie veiligheidszool (ISO 12568:2010 en EN ISO 20345:2011) biedt optimale bescherming en draagcomfort, is licht en zeer flexibel en heeft een isolerende werking.

CTC

Composiet Metal Free veiligheidsneus, gemaakt van ultra licht composiet materiaal en bestand tegen een impact van meer dan 200J. Deze veiligheidsneus voorkomt eventuele schade aan de voet na een zware impact, heeft een thermo isolerende functie en geleid geen

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.



| | |
|----------------------|--|
| Upper | gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend |
| Voering | Airplus 3D, Dual Micro |
| Inlegzool | Climaction-Fit 337 |
| Loopzool | PU/PU, SRC |
| Veiligh. Neus | composiet |
| Veiligh. Zool | ZERO (k) Antiperforatie |
| Kleur | bruin/zwart |
| Maten | 38/48 |
| Gewicht | 680 gr. |

| Src | | |
|--|---------------------------------------|------|
| SRC (SRA+SRB) | | |
| SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION | FLAT ≥ 0.32 | 0.52 |
| | HEEL (CONFORM ISO 20345) ≥ 0.28 | 0.48 |
| SRB STEEL + GLYCEROL | FLAT ≥ 0.18 | 0.23 |
| | HEEL (CONFORM ISO 20345) ≥ 0.13 | 0.18 |

Sole 81
PU - PU

EN ISO 20345:2011

Specificaties

Symbolen
