

Model

Montana

Lijn

Endurance

Certificering

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

81156-09

Veiligheidsnorm

S3 CI SRC



Upper	gevet nubuck leder Hydrotech waterafstotend
Voering	'Genuine' wol, Dual Micro
Inlegzool	Dual insulation
Loopzool	PU/PU, SRC
Veiligh. Neus	Fibercap SXT, glasvezel
Veiligh. Zool	KX Antiperforatie PS
Kleur	zwart
Maten	38/48
Gewicht	750 gr.

Src

SRC (SRA+SRB)

Sole 81 PU - PU		
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32 HEEL (KORRELATIE) ≥ 0.28	0.52 0.48
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18 HEEL (KORRELATIE) ≥ 0.13	0.23 0.18

EN ISO 20345:2011

Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

KX Antiperforatie PS)

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering tot 3.0 mm.

Fibercap SXT, glasvezel

Deze veiligheidsneus biedt meer veiligheid en comfort. Een duurzame en hoge weerstand tegen impact en compressie. Zeer goede thermische eigenschappen. Een innovatief en slank design en 100% metaalvrij.

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.

Specificaties



Symbolen

