

Model

Stelvio

Lijn

Polar

Certificering

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

88087-13

Veiligheidsnorm

S3 HRO WR HI CI SRC



Upper	gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend
Voering	Primaloft, Dual Mirco
Inlegzool	Dual Insulation
Loopzool	PU-Rubber Vibram-HRO-SRC
Veiligh. Neus	Fiberap SXT
Veiligh. Zool	KX Antiperforatie PS
Kleur	zwart/grijs
Maten	38/48
Gewicht	770 gr.
Extra	HDry waterproof

Src

SRC (SRA+SRB)		
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32	0.34
	HEEL (heel width 75 mm) ≥ 0.28	0.31
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18	0.19
	HEEL (heel width 75 mm) ≥ 0.13	0.15

EN ISO 20345:2011

HDry

is een technologie voor het waterbestendig maken van schoeisel. Elk punt waar water het schoeisel binnen zou kunnen dringen wordt aan de binnenzijde van het leder perfect afgedicht door het HDry Membraan.

Vibram

is een kwalitatief hoogwaardige rubberen zool. Eigenschappen zijn veiligheid, grip, stabiliteit, comfort, duurzaamheid, hittebestendigheid en flexibiliteit.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

Dual micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

KX Antiperforatie PS

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering tot 3.0 mm.

Fiberap SXT, glasvezel

Deze veiligheidsneus biedt meer veiligheid en comfort. Een duurzame en hoge weerstand tegen impact en compressie. Zeer goede thermische eigenschappen. Een innovatief en slank design en 100% metaalvrij.

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.

Specificaties



Symbolen

