

Model

Lijn

Certificering

Tonale

Scout

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

Veiligheidsnorm

Vibram

30329-06

S3 HRO HI SRC



is een kwalitatief hoogwaardige rubberen zool. Eigenschappen zijn veiligheid, grip, stabiliteit, comfort, duurzaamheid, hittebestendigheid en flexibiliteit.

Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

KX Antiperforatie PS

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering tot 3.0 mm.

Upper	Gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend, HT-WR materiaal
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	QRS01
Loopzool	PU -Rubber Vibram
Veiligh. Neus	ALU-SXT 2.0
Veiligh. Zool	KX Antiperforatie PS
Kleur	zwart/rood
Maten	36/50
Gewicht	720 gr.

Src		
SRC (SRA+SRB)		
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.53
	HEEL CONTACT-ANGLE (°) ≥0.28	0.49
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.23
	HEEL CONTACT-ANGLE (°) ≥0.13	0.18

EN ISO 20345:2011

Specificaties



Symbolen



WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.