

Model

Ranch

Artikelcode

80411-09

Lijn

Atlantida

Veiligheidsnorm

S3 HRO WR HI CI SRC

Certificering

EN ISO 20345:2011

Outdry

Outdry is een technologie voor het waterbestendig maken van schoeisel. Elk punt waar water het schoeisel binnen zou kunnen dringen wordt aan de binnenzijde van het leder perfect afgedicht door het Outdry Membraan

Vibram

Vibram is een kwalitatief hoogwaardige rubberen zool. Eigenschappen zijn veiligheid, grip, stabiliteit, comfort, duurzaamheid, hittebestendigheid en flexibiliteit.

Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

K+ Anti Perforation Plus

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering,

CTC

Composiet Metal Free veiligheidsneus, gemaakt van ultra licht composiet materiaal en bestand tegen een impact van meer dan 200j. Deze veiligheidsneus voorkomt eventuele schade aan de voet na een zware impact, heeft een thermo isolerende functie en geleid geen elektriciteit.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.



Upper	gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend
Voering	Primaloft, Dual Micro
Inlegzool	Dual insulation
Loopzool	PU-Rubber Vibram-SRC
Veiligh. Neus	composiet
Veiligh. Zool	ZERO (k) Antiperforatie
Kleur	zwart
Maten	39/47
Gewicht	870 gr.
Extra	Outdry waterproof/Reflectie, Metal Free

Src

SRC (SRA+SRB)

Sole 80 PU - RUBBER

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32 HEEL (SRA+SRB) ≥ 0.28	0.43
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18 HEEL (SRA+SRB) ≥ 0.13	0.19

EN ISO 20345:2011

Specificaties



Symbolen

