

Model

Boma

Lijn

Skipper Lady

Certificering

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

95401-04

Veiligheidsnorm

S3 SRC



ESD

staat voor Electro Static Discharge of wel elektrostatische ontlading. Door de ESD toepassing in veiligheidsschoeisel worden elektrostatische schokken voortdurend en effectief afgevoerd naar de grond.

Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging

KX Antiperforatie PS

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering tot 3.0 mm.

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

Upper	MicroFiber Suede
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	Five 4 Fit "Lady"
Loopzool	PU/PU, ESD-SRC
Veiligh. Neus	ALU-SXT Aluminium
Veiligh. Zool	KX Antiperforatie PS
Kleur	zwart/goud
Maten	35/42
Gewicht	440 gr
Extra	ESD

Src		
SRC (SRA+SRB)		
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTOUR) ≥0.28	0.41 0.38
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTOUR) ≥0.13	0.26 0.22

EN ISO 20345:2011

Specificaties



Symbolen

