

Model

Lijn

Certificering

Valles

Excursion

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

Veiligheidsnorm

Dual Micro

31470-01

S3 CI SRC

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging

K+ Antiperforatie Plus

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering.

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.



Upper	volnerf leder, soepel, Hydrotech waterafstotend
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	QRS01
Loopzool	PU/PU, SRC
Veiligh. Neus	ALU-SXT Aluminium
Veiligh. Zool	ZERO (k) Antiperforatie
Kleur	zwart/rood
Maten	38/48
Gewicht	620 gr.

Src

SRC (SRA+SRB)

	FLAT	HEEL	Sole 31 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	≥0.32	≥0.28	0.46
SRB STEEL + GLYCEROL	≥0.18	≥0.13	0.22

EN ISO 20345:2011

Specificaties



Symbolen

