

Model

Lijn

Certificering

Randa

Skipper

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

Veiligheidsnorm

ESD

94387-04

S3 SRC

staat voor Electro Static Discharge of wel elektrostatische ontlading. Door de ESD toepassing in veiligheidsschoeisel worden elektrostatische schokken voortdurend en effectief afgevoerd naar de grond.



Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging

Upper	Drummed Suede
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	Five 4 Fit
Loopzool	PU/PU, ESD-SRC
Veiligh. Neus	ALU-SXT Aluminium
Veiligh. Zool	K+ Anti-perforatie Plus
Kleur	blauw
Maten	38/48
Gewicht	610 gr
Extra	ESD

Src			
SRC (SRA+SRB)			
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	PU/PT	≥0.32	0.41
	WED (WIRE ELECTRICITY DISCHARGE)	≥0.28	0.38
SRB STEEL + GLYCEROL	PU/PT	≥0.18	0.26
	WED (WIRE ELECTRICITY DISCHARGE)	≥0.13	0.22

K+ Antiperforatie Plus

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering.

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

Specificaties



Symbolen



Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.