

Model

Canyon

Lijn

Scout

Certificering

EN ISO 20345:2022

Artikelcode

30519-09

Veiligheidsnorm

S7S FO HI CI SC HRO SR



Upper

Gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend, HT-WR materiaal

Voering

Airplus 3D, Dual Micro

Inlegzool

QRS01

Loopzool

PU -Rubber Vibram

Veiligh. Neus

ALU-SXT 2.0

Veiligh. Zool

KX Antiperforatie PS

Kleur

zwart/rood

Maten

40/47

Gewicht

880 gr.

Extra

HDry waterproof

Src

PU - RUBBER

SOLE 30

SLIP RESISTANCE

EN ISO 20345:2022

BASIC
CERAMIC WITH
NALS

FORWARD
HEEL SLIP
≥ 0.31

0,32

BACKWARD
FOREPART SLIP
≥ 0.36

0,42

SR
CERAMIC WITH
GLYCERINE

FORWARD
HEEL SLIP
≥ 0.19

0,19


BACKWARD
FOREPART SLIP
≥ 0.22

0,22

Specificaties



Symbolen



HDry

is een technologie voor het waterbestendig maken van schoeisel. Elk punt waar water het schoeisel binnen zou kunnen dringen wordt aan de binnenzijde van het microfiber perfect afgedicht door het HDry Membraan.

Vibram

is een kwalitatief hoogwaardige rubberen zool. Eigenschappen zijn veiligheid, grip, stabiliteit, comfort, duurzaamheid, hittebestendigheid en flexibiliteit.

Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

KX Antiperforatie PS

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering.

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.