

Model

Susa

Artikelcode

31499-03

Lijn

Excursion

Veiligheidsnorm

S3S FO CI SC SR

Certificering

EN ISO 20345:2022

Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

KX Antiperforatie Gerecycled

Nieuw gerecycled non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering tot 3.0 mm.

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.



Upper	Perspair Hypertex, Microfiber
Voering	3D Green Air - Dual Micro
Inlegzool	QRS02 Green
Loopzool	PU/PU, SR
Veiligh. Neus	ALU-SXT Aluminium
Veiligh. Zool	KX Antiperforatie
Kleur	Zwart/Grijs
Maten	36/48
Gewicht	650

Sr

PU - PU		SLIP RESISTANCE	
SOLE 31		EN ISO 20345:2022	
BASIC CERAMIC WITH NAILS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,33	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,42	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,21	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,26	

Specificaties



Symbolen

